MDC Point Source

12

FICHE TECHNIQUE
MDC-12

Enceinte coaxiale Point Source	1 x 12"
Retour de scène	1 x 1,4"
Diffusion façade	Directivité 80° axisymétrique
Diffusion premiers rangs	350 Watts AES / 700 Watts Program
Théatre, TV, musique amplifiée	Passive / Active

MDC12 est une enceinte polyvalente compacte destinée à l'utilisation en façade ou retour de scène.

Elle est équipée d'un haut-parleur coaxial combinant un haut-parleur basse de 12"/ bobine 3" et un moteur aigu de 1,4" / bobine 3".

La directivité ainsi obtenue est de 80° axisymétrique.

Le profil de l'ébénisterie permet 2 angles d'utilisation en retour de scène : 55° et 45°. Son filtrage passif très évolué nécessite un seul canal d'amplification pour des performances optimales. Son embase pour pied (montée en standard) permet un placement droit (0°) ou incliné (-7,5°).

MDC Point Source

12

FICHE TECHNIQUE
MDC-12

Bande passante (-10dB)	55Hz—20KHz
Directivité (-6dB)	80° Axisymétrique
Niveau SPL Max. continu (bruit rose IEC)[1]	Mode passif / preset FRont 119dB[1] Mode passif / preset MONitor 122dB[1]
Transducteurs	LF : 12" ferrite / bobine 3" HF : 1,4" ferrite / bobine 3"
Puissance & impedance	LF : 350 Watts AES / 8 Ω HF : 80 Watts AES / 8 Ω
Dimensions[2]	Largeur 530 mm Hauteur 345 mm Profondeur 440 mm
Poids	23Kg
Finition	Peinture noire / grille métal noire Blanc RAL9010 en option
Connecteurs	2 x Speakon NL4 Commutation passive/active interne
Accessoires	Embase 35mm intégrée, double position (0°, -7,5°) Lyre articulée en option Prédisposition 1 x insert M10 pour accrochage

1 Devant l'absence de norme sur le facteur de crête pour la mesure du SPL Max nous ne publions pas de valeur crête mais uniquement des valeurs continues.

2 En position retour de scène.

SEQUOIA AUDIO

www.sequoia.audio