MDC 2 Subwoofer

FICHE TECHNIQUE
MDC-2

Enceinte Subwoofer de forte puissance	2 x 18" néodyme
Voie infra grave (preset 60Hz)	Principe acoustique bass-reflex
Renfort de grave (preset 80-100Hz)	Event à profil haute vitesse
Preset cardioid disponible	3600 Watts AES / 7200 Watts Program / 4 Ω
Complément des enceintes Sector	Système d'accroche

MDC2 est un subwoofer polyvalent destiné aux applications de renfort de grave ou voie infra-grave pour les systèmes de diffusion.

Il est conçu à partir de deux haut-parleurs néodyme hautes performances de 18" équipés d'une bobine mobile de 5,3" lui autorisant une tenue en puissance et une capacité en déplacement exceptionnelles ainsi qu'une faible compression thermique.

Une connectique complète NL4 & NL8, des patins de protection multiples et une pré-disposition pour l'accrochage en font un produit complet et très polyvalent.

MDC 2 Subwoofer

FICHE TECHNIQUE
MDC-2

Bande passante (-10dB)	25Hz—200Hz
Réponse en fréquence avec preset (-3dB)	Preset Infra 30Hz - 60 Hz Preset 80 30Hz - 80 Hz Preset 100 30Hz - 100 Hz
Niveau SPL Max. mesuré selon le standard ANSI/CEA-2010-A	Avec Preset 100Hz : 143dB Avec Preset 60Hz : 140dB
Transducteurs	2 x Haut-parleur 18" Néodyme / bobine 5.3"
Puissance & impedance	3600 watts AES / 7200 Watts Program / 4 Ω
Dimensions	Largeur 1325 mm Hauteur 535 mm Profondeur 749 mm / 906 mm avec dolly
Poids	89Kg
Finition	Peinture noire / grille métal
Connecteurs	2 x Speakon NL4 série STX - CrossLink 2 x Speakon NL8 série STX - CrossLink
Accessoires	Dolly en option Barre latérale d'accroche (2 par enceinte) - ref : MDCARMS Barre de levage jusqu'a 8 MDC2 - ref : MDC2FR Prédisposition inserts M8 pour roulettes arrières