MDC Point Source

5

FICHE TECHNIQUE
MDC-5

Enceinte 2 voies	1 x 5''
Diffusion façade courte portée	1 x 1''
Retour de scène conférence, TV	Directivité 90° axisymétrique
Diffusion "Lip fill"	75 Watts AES / 150 Watts Program / 16 Ω
Théatre, TV, Conférence	Passive

MDC5 est une enceinte polyvalente très compacte initialement conçue pour les applications de diffusion et retour de proximité pour les plateaux TV.

Elle est équipée d'un haut-parleur basse de 5"/ bobine 4" et d'un tweeter à pavillon.
La directivité ainsi obtenue est de 90° axisymétrique.

Le profil de l'ébénisterie permet 2 angles d'utilisation en retour de scène : 55° et 45°.

MDC Point Source

5

FICHE TECHNIQUE
MDC-5

Bande passante (-6dB)	80Hz—18KHz
Directivité (-6dB)	90° Axisymétrique
Niveau SPL Max Peak	112dB @ 1m
Transducteurs	LF : 5" ferrite / bobine 4" / membrane traitée HF : 1,4" ferrite
Puissance & impedance	75 Watts AES / 150 Watts Program / 16 Ω
Dimensions	Largeur 181 mm Hauteur 284 mm Profondeur 175 mm
Poids	5 Kg
Finition	Noire / grille métal noire Blanche / grille métal blanche RAL9010
Connecteurs	2 x Speakon NL4
Accessoires	2 x inserts M8 haut/bas Lyre Horizontale en option 2 x inserts M5